

# NIVELADORA DE DOCAS



Medidas Variadas



Capacidade de máxima de:  
25.00 Lbs



## Vantagem flexível da base

A plataforma flexiona até (102 mm) sob carga, mantendo contato de largura total entre o lábio e a base do caminhão.



## Engenharia Avançada

O cilindro invertido da plataforma auto-filtra continuamente, reduzindo a corrosão interna e aumentando a eficiência do fusível de velocidade.



## Estrutura Sólida

O sistema contínuo de cabeceira de uma peça intensifica a força da estrutura frontal da plataforma.



## Alta Resistência

Vigas em "J" de alta resistência permitem que a plataforma se flexione de um lado para o outro, mantendo a rigidez de trás para a frente sem distorcer

# Desenho da Porta

## Niveladora de Docas

### Especificações técnicas

#### Dimensões do fosso

TAMANHO NOMINAL	Largura (L)	Comprimento (C)
	mm	mm
1829 x 1829mm	1880	1600
1829 x 2438mm		2210
1829 x 3048mm		2819
1981 x 1829mm	2032	1600
1981 x 2438mm		2210
1981 x 3048mm		2819
2133 x 1829mm	2159	1600
2133 x 2438mm		2210
2133 x 3048mm		2819

Profundidade padrão da cova

Frente (H): 508mm    Fundo (H1): 495mm

